

TRADITION SEIT 1991  
MARKENBESCHATTUNGSTECHNIK

**STÍN**  
KOVÓ S.r.o.



## STOFF- PLISSEEJALOUSIEN



# VERSPIELTE UND PRAKTISCHE INTERIEUR-BESCHATTUNG

Die Plissee-Jalousien überraschen Sie mit ihrer tollen Variabilität. Von ausnehmender Flexibilität, Eleganz und sehr dekoratives Element in Ihre Fenster. Die Plissee-Jalousien stellen eine sehr effektive, tadellose und ästhetische Beschattungsart vor. Das Material der Beschattung ist ein spezieller Plissee-Stoff. Dank seiner Universalität und breiter Farbskala ist das Plissee ein hochelegantes Accessoire jedes modernen Interieurs.

- Schutz vor Sonnenstrahlung
- Für atypische Fenster geeignet
- Praktisches Design-Element
- Schutz Ihrer Intimsphäre
- Breite Farbskala der Stoffe
- Einfache Bedienung und Montage




## SENKRECHTE FENSTER UND TÜREN


Frei hängend




### Modell A Schnur




Stoffbedienung von oben mittels Schnur mit Bremse. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Max. rozměr: 2200 x 2500 mm  
Höchstmaß: 2200 x 2500 mm



Stoffbedienung von oben nach unten und auch von unten mittels Schnur mit Bremse. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Max. rozměr: 2200 x 2500 mm  
Höchstmaß: 2200 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben mittels Schnur mit Bremse. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Max. rozměr: 2200 x 2500 mm  
Höchstmaß: 2200 x 2500 mm  
Max. úkos 0° - 50°  
Max. Neigung 0° - 50°




Stoffbedienung von oben mit Schnur mit Bremse. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Max. rozměr: 2200 x 2500 mm  
Höchstmaß: 2200 x 2500 mm  
Max. úkos 0° - 50°  
Max. Neigung 0° - 60°

Seitenführung im Seil



Stoffbedienung von oben mit Schnur mit Bremse. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Max. rozměr: 2200 x 2500 mm  
Höchstmaß: 2200 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Schnur mit Bremse. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Max. rozměr: 2200 x 2500 mm  
Höchstmaß: 2200 x 2500 mm


Seitenführung im Seil




### Modell A Handgriff




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben „Tag und Nacht“ mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm



Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben „Tag und Nacht“ mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm



Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben „Tag und Nacht“ mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm  
Max. Neigung 0° - 50°

## SENKRECHTE FENSTER UND TÜREN


Seitenführung im Seil



### Modell A Handgriff



Stoffbedienung, Neigung, von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung, Neigung, von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip und Schnurclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm


Ohne  
Seitenführung



Stoffbedienung, Halbbogen, von unten nach oben mit Handgriff, ohne Führung. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 800 x 800 mm




Stoffbedienung, Halbbogen, von unten nach oben mit Handgriff, ohne Führung. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 800 x 800 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff, ohne Führung. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Schnurclip. Max. Durchmesser: 800 mm

## DACHFENSTER


Seitenführung im Seil




### Modell D Handgriff



Stoffbedienung von oben nach unten mit Handgriff. Montage zwischen zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm



Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Verwendungsmöglichkeit von Deckleisten. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm




Stoffbedienung von oben nach unten und von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Schnurclip. Verwendungsmöglichkeit von Deckleisten. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm

## DACHFENSTER UND WINTERGÄRTEN

Seitenführung im Seil




### Modell P Handgriff



Stoffbedienung von oben nach unten mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 2000 x 3000 mm



Stoffbedienung, Neigung, von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm  
Min. Breite: 100 mm



Stoffbedienung, Neigung, von unten nach oben mit Handgriff. Montage auf Fensterrahmen oder zwischen die Glashalleisten mit Profclip. Höchstmaß: 1500 x 2500 mm  
Min. Breite: 100 mm